Lichtsystem für Hochvolt-Halogenlampen



Schienensystem Einzelleuchten

LICHTLÖSUNGEN AUS EINER HAND



Montageelemente

SW230 ist ein elegant geformtes
1-phasiges Hochvolt-System, basierend auf dem Prinzip von innen liegenden Leitern in einem Metallprofil.
Die geöffnete Unterseite der Schiene kann durch Abdeckprofile zwischen den Leuchten komplett berührungsfrei verschlossen werden.

Die Leuchtenadapter werden werkzeugfrei in das Profil geschoben und festgestellt.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten entstehen durch zahlreiche Eck-/Linien- und Trennverbinder, ergänzt durch vorverdrahtete Verbinder zur individuellen Stromverbindung mit dem Netz.



STROMSCHIENE, kürzbar, 10 Ampere

H 20 / B 23 mm

L 1000mm **4-0010** L 1500mm **4-0015**

L 2000mm 4-0020



ABDECKUNG

Kunststoff, titanfarbig L 1000 mm, kürzbar **4-0210**



BEFESTIGUNG UNIVERSAL 1

mit Gelnekaufhängung, inkl. Abdeckscheibe Metall. titanfarbig L 28 / D 10 mm Scheibe H 3 / D 20mm **4-0103**



BEFESTIGUNG UNIVERSAL 2

mit Gelenkaufhängung, inkl. Abdeckscheibe L 78 / D 10 mm **4-0107**



1 Phasen-Stromschiene 230 / 240V, 10 Ampere Alu-Profil, titansilber matt, für gerade & schräge Decken geeignet. Nicht biegbar.

Das System ist frei planbar und kann an der Wand sowie an geraden oder schrägen Decken montiert werden. Der Anschluss sollte von einer Fachkraft erfolgen. Alle Komponenten aus Kunststoffspritzteilen, Farbe titansilber, Kontaktträger schwarz werkzeugfrei einschiebbar pro Schiene 1 Feststellschraube.



Kunststoff, titanfarbig L 50 / B 24 / H 26 mm **4-0165**



ENDKAPPE

Kunststoff, titanfarbig L 2 mm **4-0160**



SEILABHÄNGUNG

UNIVERSAL

mit Gelenkabhängung f. schräge Decken. Inkl. Abdeckscheibe, Metall titanfarbig Einzelabhängung L 57 / D 10 mm höheneinstellbar,Stahlseil, L 1000 mm Sonderlängen auf Anfrage

4-0100



SEILABHÄNGUNG

für senkrechte Montage der Schiene inkl. Abdeckscheibe.
Metall, titanfarbig
Halterung oben L 3 0mm
Abhängung unten L 57 mm
höheneinstellbar,Stahlseil,L 1000mm
4-0101



VERBINDER FLEXIBEL einsteckbar für 2 Schienen.



ENDEISPEISUNG

einsteckbar,inkl. Zuleitung transparent, L 500mm L 50 / B 24 / H 26 mm 4-0130

ECKEINSPEISUNG

einsteckbar für 2 Schienen.90° inkl. Zuleitung transparent, L 500 mm L 50 / B 50 / H 26 mm 4-0116

KREUZ-MITTENEINSPEISUNG

einsteckbar für 4 Schienen,90° inkl. Zuleitung transparent, L 500 mm L 75 / B 75 / H 26 mm 4-0181

T-MITTENEINSPEISUNG

einsteckbar für 3Schienen,90° inkl. Zuleitung transparent, L 500 mm L 75 / B 50 / H 26 mm 4-0151

MITTENEINSPEISUNG

einsteckbar für 2 Schienen. 180° inkl. Zuleitung transparent, L 500 mm L 76 / B 24 / H 26 mm

4-0140

ANSCHLUSSBOX

Deckendose mit Distanzrohr für versteckte Zuleitung, L 100 / D 20 mm Box D 70 / H30 mm

4-2004

ZULEITUNG

Rundkabel, transparent 3 x 0,75 qmm, lfd. Meter

4-2003





















Winkel von 0-180°, Schlauch flexibel silberfarbig L 175mm, effektive Länge 4-0120

VERBINDER 90

einsteckbar für 2 Schienen,90° L 50 / B 50 / H 26 mm 4-0115

KREUZVERBINDER

einsteckbar für 4 Schienen,90° L 75 / B 75 / H 26 mm 4-0180

T-VERBINDER

einsteckbar für 3Schienen,90° L 75 / B 50 / H 26 mm 4-0150

ISO-LINIENVERBINDER

einsteckbar für 2 Schienen, 180° L 76 / B 24 / H 26 mm 4-0175

LINIENVERBINDER

einsteckbar für 2 Schienen, 180° nicht sichtbar L 80 mm max. 4-0170

Einzelstrahler



Aufbau Rund titanfarbig D 55 / H 20mm





Einbau Rund titanfarbig D 70 / H 0,5 mm Ausschnitt 65mm Höhe max. 30mm



Strahlerserie mit System-Aufbau- und Einbauwahl
Um 89 Grad schwenkbar, 359 Grad drehbar
Alle weißen Deko-Schirme sind aus hitzebeständigem
Glasfasergewebe, frei drehbar auf der Lampe.
Die Schirme werden einfach zusammengesteckt,
sie sind farbbeständig und leicht zu pflegen.



DEVLIN

Strahler, Metall titanfarbig dreh-, schwenkbar GZ 10,230-240V QPAR-CB16, max. 50W Distanz Schiene 70mm Leuchtenkopf L 50 / D 43 mm

3-0100 System **3-2100** Aufbau **3-1100** Einbau



3-0207 BLENDRING solo



DUFFY m. Deko Schirm Strahler,Metall titanfarbig dreh-, schwenkbar GZ 10, 230-240V QPAR-CB16, max. 50W Distanz Schiene 70mm Leuchtenkopf L 50 / D 43 mm Schirm L 160 / B 65 / H 60 mm

3-0145 System **3-2145** Aufbau **3-1145** Einbau



BONNY m. Deko Schirm Strahler, Metall titanfarbig dreh-, schwenkbar GZ 10, 230-240V QPAR-CB16, max. 50W Distanz Schiene 70mm Leuchtenkopf L 50 / D 43 mm Schirm L 180 / B 65 / H 60 mm

3-0160 System **3-2160** Aufbau **3-1160** Einbau



Strahler, Metall titanfarbig dreh-, schwenkbar GZ 10,230-240V QPAR 20-30, 50 -75W Distanz Schiene 70mm Leuchtenkopf L 40 / D 40 mm

3-0201 System3-2201 Aufbau3-1201 Einbau



SULLIVAN m. Blendring

Strahler, Metall titanfarbig dreh-, schwenkbar GZ 10, 230-240V QPAR-CB16,max. 50W Distanz Schiene 70mm Leuchtenkopf L 50 / D 40 mm

3-0217 System **3-2217** Aufbau **3-1217** Einbau




Strahler, Metall titanfarbig dreh-, schwenkbar GZ 10, 230-240V QPAR-CB16,max. 50W Distanz Schiene 70mm Leuchtenkopf L 50 / D 40 mm

3-0200 System **3-2200** Aufbau **3-1200** Einbau



LACY m. Deko Schirm Strahler, Metall titanfarbig dreh-, schwenkbar GZ 10, 230-240V QPAR-CB16, max. 50W Distanz Schiene 70mm Leuchtenkopf L 40 / D 40 mm Schirm L 110 / B 65 / H 70 mm

3-0210 System **3-2210** Aufbau **3-1210** Einbau



dreh-, schwenkbar
GZ 10, 230-240V
QPAR-CB16, max. 50W
Distanz Schiene 70mm
Leuchtenkopf L 40 / D 40 mm
Glasring weiss mattiert,
D 75 / H 30 mm

3-0220 System **3-2220** Aufbau **3-1220** Finbau











Einzelpendel

SW 230



COLETTA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 66 / H 88 mm

3-0080 Systemadapter

3-3080 Aufbau Quadrat

3-2080 Aufbau Rund

3-1080 Einbau Rund



LANA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 56 / H 92 mm

3-0070 Systemadapter

3-3070 Aufbau Quadrat

3-2070 Aufbau Rund

3-1070 Einbau Rund



DANA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 56 / H 92 mm

3-2070 Aufbau Rund

3-1070 Einbau Rund



FINN

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 56 / H 92 mm

3-0022 Systemadapter

3-3022 Aufbau Quadrat

3-2022 Aufbau Rund

3-1022 Einbau Rund



LORA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 80 / H 70 mm

3-0062 Systemadapter

3-3062 Aufbau Quadrat

3-2062 Aufbau Rund

3-1062 Einbau Rund



LORA

Glasschirm orange matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 80 / H 70 mm

3-0063 Systemadapter

3-3063 Aufbau Quadrat

3-2063 Aufbau Rund

3-1063 Einbau Rund



Pendelleuchten mit 2-adrigem Kabel transparent, L 1100 mm kürzbar am Systemadapter oder im Gehäuse.



Aufbau Quadrat L+B 80 / H 25mm verchromt



Aufbau Rund D 55 / H 20mm titanfarbig

Einbau Rund

titanfarbig

RINA

D 70 / H 0,5 mm

Pressglas, weiss lackiert,

3-9014 Kabelroller

3-1014 Systemadapter

3-3014 Aufbau Quadrat

3-2014 Aufbau Rund

Dekor-Rand blau G9 / QT 14 /

max. 60 W D 90 / H 95 mm









3-0070 Systemadapter

3-3070 Aufbau Quadrat



NORA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 56 / H 92 mm

3-0032 Systemadapter

3-3032 Aufbau Quadrat

3-2032 Aufbau Rund

3-1032 Einbau Rund



Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 100 / H 84 mm

3-0067 Systemadapter

3-3067 Aufbau Quadrat

3-2067 Aufbau Rund

3-1067 Einbau Rund

3-1014 Einbau Rund **MUNA**

Doppel-Glas, klar/weiss G9 / QT 14 / max. 60 W D 90 / H 95 mm

3-9042 Kabelroller

3-0042 Systemadapter

3-3042 Aufbau Quadrat

3-2042 Aufbau Rund

3-1042 Einbau Rund



ICLARA

Doppel-Glas, klar/weiss Innenglas von LANA



Doppel-Glas, türkis trans./weiss G 9 / QT 14 / max. 60 W D 100 / H 105 mm

3-9052 Kabelroller

3-0052 Systemadapter

3-3052 Aufbau Quadrat

3-2052 Aufbau Rund

3-1052 Einbau Rund



LUNA

Doppel-Glas, türkis/weiss Innenglas von LANA



3-9047 Kabelroller 3-0047 Systemadapter **3-3047** Aufbau Quadrat 3-2047 Aufbau Rund

3-1047 Einbau Rund



3-9057 Kabelroller 3-0057 Systemadapter 3-3057 Aufbau Quadrat 3-2057 Aufbau Rund 3-1057Einbau Rund

Raumlicht

Aufbau- Quadratisch oder Rund Einbau-Rund System- mit Adapter











Raumlicht-Leuchten mit Kippgelenk zur Lenkung des Lichtkegels,drehbar 359°, schwenkbar 89°

Metallgehäuse, Klasse 1

Aufbau Quadrat L+B 80 / H 25mm verchromt

> Aufbau Rund D 55 / H 20mm titanfarbig

D 70 / H 0,5 mm Einbau Rund titanfarbig Ausschnitt 65mm

Höhe max. 30mm

Distanzrohr Mitte Leuchte 40 mm



COLETTA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 66 / H 88 mm

3-0380 Systemadapter 3-3080 Aufbau Quadrat 3-2380 Aufbau Rund 3-1380 Einbau Rund



LORA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max, 60 W D 80 H 70 mm



3-0322 Systemadapter

3-3022 Aufbau Quadrat 3-2322 Aufbau Rund

3-1322 Einbau Rund





Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 56 / H 92 mm

3-0370 Systemadapter 3-3070 Aufbau Quadrat 3-2370 Aufbau Rund 3-1370 Einbau Rund



LORA

Glasschirm orange G9 / QT 14 / max. 60 W D 80 H 70 mm



3-0323 Systemadapter

3-3023 Aufbau Quadrat 3-2323 Aufbau Rund

3-1323 Einbau Rund



FINN

Glasschirm weiss matt mit Leinenstruktur, G9 / QT 14 / max. 60 W D 88/ H 65 mm

3-0350 Systemadapter 3-3050 Aufbau Quadrat 3-2350 Aufbau Rund



NORA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W




D 98 H 120 mm





3-1350 Einbau Rund



LORA

Glasschirm weiss matt G9 / QT 14 / max. 60 W D 100 H 84 mm



3-0027 Systemadapter

3-3027 Aufbau Quadrat 3-2327 Aufbau Rund

3-1327 Einbau Rund





G9 / QT 14 / max. 60 W D 80 / H 90 mm

3-0360 Systemadapter 3-3060 Aufbau Quadrat 3-2360 Aufbau Rund 3-1360 Einbau Rund

Allgemeinlicht

SW 230

Fluter-Leuchten mit Systemadapter oder zur Montage auf Wand/Decke. Kippgelenk zur Lenkung des Lichts, drehbar 359°, schwenkbar 89°



OFFICE



ZERO-UP

Fluter, konzipiert für System SW230 Metallprofil, Diffusor Glas matt G9/QR 14 / max.40 W L 170 / D 34mm, Distanz Schiene 70mm

3-0425 Systemadapter **3-2425** Aufbau Rund

ZERO-DOWN

3-0420 Systemadapter **3-2420** Aufbau Rund



SLANY 13

2 Systemadapter Abstand Schiene 80mm kippbar 90 ° 13W / T5 ,L 785 / D34 mm

3-0510 2 Systemadapter

3-2510 2 Adapter Aufbau rund

3-1510 2 Adapter Einbau rund





SLANY 21

1 Systemadapter,2 Deckenpunkte Stahlseil 1500mm,stufenlos einstellbar, transp. Zuleitung, titansilber. Abdeckung Kunsstoff matt 21 W / T5, L 1120 / D34 mm **3-0521** 1 Systemadapter





SLANY 21 Einzelleuchte

1 Deckenanschluss,1 Deckenpunkt ,Stahlseil 1500mm, stufenlos einstellbar, transp. Zuleitung, titansilber. Abdeckung Kunsstoff matt ,21 W / T5, L 1120 / D34 mm

3-2521 Aufbau rund Decke

3-1521 Einbau rund Decke

Das Beleuchtungskonzept für alle Lebensbereiche modernen Wohnens.





Tino Ehrmann
Schumannstrasse 2 - D 70195 Stuttgart
Tel 0711-692349 Fax 0711-696226
Switch-lichtdesign@t-online .de
www.switch-lichtdesign.de